



STOF&WATERZUIGER - SPECIALE TOEPASSING - OLIE&METAALSPAANDERS

GC 3/90 ECOMET

VERMOGEN	ONDERDRUK	LUCHTDEBIET	KETEL INHOUD
3500 W	2500 mmH ₂ O	645 m ³ /h	90 l

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ EXCLUSIEVE DICHTING ONDER DE MOTORKOP
- ▶ HI-TECH KETELKLEMMEN
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN MET LICHTSCHAKELAARS
- ▶ VLOTTERSYSTEEM
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ FILTER IN SEPARATE FILTERKAMER
- ▶ METALEN KETELINGANG
- ▶ KANTELKETEL



DAGDAGELIJKS GEBRUIK



INNOVATIES



SPECS



ALUMINIUM INLAAT



ROBUUSTE ACHTERWIELEN EN GROTE ZWENWIELEN VOORAAN



SLAGVASTE KETEL DEUKVRIJ

TECHNISCHE DATA

		GC 2/90 ECOMET
Code		ASD015220
TECHNISCHE GEGEVENS		
Type		water & stof
Motor		3 x 2 turbines
Vermogen	W	3500 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mm H2O	2500
Luchtdebiet	m³/u	645
Ketelinhoud	l	90/polyethyleen
Lengte kabel	m	8,5
Ketelinlaat ø	mm	60
Standaard filter		afwasbaar patroonfilter
Geluidsdruk (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Afmetingen (LxBxH)	mm	540 x 660 x 970
Gewicht	kg	30

PMDT00086 STANDAARD TOEBEHOREN

TOEBEHOREN KIT 38 MM BESTAANDE UIT:

CODE: MPVR28723
SLUITING VUILWATERFILTER
/ PATROONFILTER



CODE: FTDP44260
AFWASBAAR
FILTERPATROON



CODE: FTDP28755
VUILWATERFILTER



CODE: TBFX88583
ZUIGSLANG 2,5 m
Ø38 mm



OPTIONELE TOEBEHOREN

PMDT00454 TOEBEHOREN KIT RESISTANT TEGEN OLIE Ø38 MM:

CODE: TBFX00478
OLIEBESTENDIGE
ZUIGSLANG 3 m Ø38 mm



CODE: LAFN28240
VERLENGBUIS CHROME
Ø38mm



CODE: SPPV37132
WATERZUIGVOET
Ø38 mm



CODE: SPPV72080
CHROME KIERZUIGER
Ø38 mm

