

MC 9P / MC 10P

Hogedrukreinigers voor zeer zware werkzaamheden



NILFISK

Reinigen met maximaal vermogen

Waar de reinigingsvereisten zeer zwaar zijn, leveren de MC 9P en MC 10P krachtige, mobiele koudwaterhogedrukreiniging. Ontwikkeld voor de zwaarste reinigingstaken onder de zwaarste omstandigheden.

De MC 9P en MC 10P zorgen voor een uitstekende reiniging van bouwplaatsen, scheepswerven en industriële faciliteiten waar stroom, mobiliteit en prestaties nodig zijn om de klus te klaren.

De MC 9P reinigt eenvoudig in krappe ruimtes en gangen op bouwterreinen, en de MC 10P pakt zware buitenwerkzaamheden op scheepswerven en andere industriële

gebieden aan waarvoor een zeer hoge werkdruk benodigd is om hardnekkige materialen als verf, roest en cement van oppervlakken te verwijderen.

Beide machines bieden intuïtieve gebruikersinterface functionaliteit en volledige toegang tot alle componenten voor snel en eenvoudig onderhoud.





MC 9P

Voordelen en functies:

- **Corrosiewerend stalen frameontwerp** voor minder slijtage onder zware omstandigheden
- **Optimale wendbaarheid** met kantel- en draaibediening en groot ontwerp met 4 wielen
- **Zeer hoge druk** van 350 tot 500 bar voor het uitvoeren van lastige klussen
- **Speciale geïntegreerde opbergruimte** voor eenvoudig opbergen van accessoires en toebehoren
- **Verbeterd hijssoog** met betere balancerings voor meer veiligheid tijdens transport



MC 10P

Voordelen en functies:

- **Corrosiewerend stalen frameontwerp** voor minder slijtage onder zware omstandigheden
- **Optimale mobiliteit** met kantel- en draaibediening, groot ontwerp met 4 wielen en een tweede handgreep voor begeleid trekken en draaien
- **Zeer hoge druk** van 500 tot 1100 bar voor het uitvoeren van zware buitenklussen
- **Speciale geïntegreerde opbergruimte** voor eenvoudig opbergen van accessoires en toebehoren
- **Verbeterd hijssoog** met betere balancerings voor meer veiligheid tijdens transport



Modellen en specificaties

MC 9P

Omschrijving	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Artikelnummer	107147021	107147022	107147024	107147025
Pompdruk (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Reinigingsimpact (kg/kracht)	9,66	9,66	8,67	8,67
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	1260	1260	960	960
Max. inlaattemperatuur (°C)	35	35	35	35
Pomp (TPM)	1460	1760	1460	1760
Afmetingen L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Gewicht (kg)	245	245	255	255
Stroomverbruik (kW)	18	18	18	18
Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~-/HZ/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Elektrokabel (m)	16	16	16	16
Aanzuighoogte (m)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Afmetingen nozzle	1505	15045	1503	0003
Hydraulic Control-systeem	Droog afblazen	Droog afblazen	Droog afblazen	Droog afblazen

MC 10P

Omschrijving	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Artikelnummer	107147030	107147031	107147032	107147023	107147034	107147035
Pompdruk (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Reinigingsimpact (kg/kracht)	16,26	15,18	11,31	13,37	11,12	11,50
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	1800	1680	990	1170	870	900
Max. inlaattemperatuur (°C)	35	35	35	35	35	35
Pomp (TPM)	1470	1765	980	1175	980	1175
Afmetingen L x B x H (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1100 x 500 x 980	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Gewicht (kg)	470	470	565	565	565	565
Stroomverbruik (kW)	30	30	30	30	30	30
Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~-/HZ/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/59,3
Elektrokabel (m)	16	16	16	16	16	16
Aanzuighoogte (m)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Afmetingen nozzle	15055	00050	15025	0003	0002	0002
Hydraulic Control-systeem	Droog afblazen	Droog afblazen	Spuitspuit	Spuitspuit	Spuitspuit	Spuitspuit