

Decoupeerzaag 720W 4350FCTJ

Decoupeerzaag 720W beugelgreep 135mm Makpac



Technische info

Nominaal vermogen	720 W
Aantal zaagbewegingen	800 - 2800 min ⁻¹
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagcapaciteit	135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,0 m/s ²
Triax vibratie zagen staal (a _h)	4,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg

EAN 0088381639125

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Slanke maar uiterst krachtige wipzaag met beugelgreep voor een gemakkelijk hanteren van de machine met één hand.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagsnelheid.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het



Accessoires

■ Standaard accessoires

415524-7

anti splinterplaatje



417852-6

beschermzool



417853-4

adapter voor stofafzuiging



783202-0

Inbus zeskantsleutel 4x70mm



821549-5

MAKPAC I opbergkoffer



■ Optionele accessoires

824809-4

kunststof koffer



197252-3

geleiderailadapter

