

Cirkelzaag 210mm 1800W

5008MGJX

Cirkelzaag 210mm 1800W + MAKPAC.



Technische info

Nominaal vermogen	1800 W
Toerental onbelast	5200 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	75,5 mm
Maximale zaagdiepte bij 45°	57 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	51,5 mm
Kantelbaar naar rechts tot	50 °
Diameter zaagblad	210 mm
Diameter asgat	30 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤3,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	106 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	95 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	332 x 243 x 277 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,1 kg

EAN 0088381652421

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- De ideale dakdekkers- en bekisterszaag met een bijzonder laag gewicht dank zij het gebruik van hoogwaardige magnesium onderdelen.
- Compacte en robuuste spouwmesloze machine met gesloten beschermkap.
- Indrukwekkende zaagcapaciteit door de krachtige motor met een maximaal afgegeven vermogen van 2300W die het 210mm zaagblad een zeer hoge omtreksnelheid geeft.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde leds verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbusleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.



Accessoires

■ Standaard accessoires

821552-6

MAKPAC IV opbergkoffer



D-29050

cirkelzaagblad 210mmx30x24T



164095-8

breedtegeleider



450079-5

adapter voor stofafzuiging



783204-6

inbussleutel 6x90mm

