

# Schroefautomaat 75 mm 470W

## 6844

Schroefautomaat 3000 t.p.m. 470W 75 mm in koffer



### Technische info

Maximaal toerental onbelast	3000 t.p.m.
Nominaal vermogen	470 W
Maximale diameter gipsplaatschroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	45 - 75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	440 x 75 x 243 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,0 kg

### Gebruikersvoordelen

- Schroefmachine op netstroom voor schroeven op lint garandeert een zeer hoge productiviteit bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- Gemakkelijke éénhandsbediening door licht gewicht en goede balans.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Doorloopstelsysteem laat toe het lint langs boven te verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven het aanvoermechanisme blokkeren na gedeeltelijk induwen van de neus.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten, waardoor scheefgeslagen schroeven tot het verleden behoren.

**EAN 0088381081993**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**345831-3**  
draaghaak



**824808-6**  
kunststof koffer



**P-67804**  
schroefbit PH2



## ■ Optionele accessoires

**194500-1**  
verlengstuk voor schroefautomaat



**P-67789**  
schroefbit PZ2

