

# Haakse slijper 125mm 840W

## 9558HNRGZ

Haakse slijper 840W 125mm



### Technische info

Nominaal vermogen	840 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,1 kg

### Gebruikersvoordelen

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Deze machine is uitgerust met een heropstartbeveiliging.

**EAN 0088381808842**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123099-9**  
beschermkap



**224415-9**  
binnenflens



**224543-0**  
sluitmoer



**153489-2**  
zijhandgreep



**782423-1**  
nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**123145-8**  
snelspan beschermkap

