

## MOTIP Finishing Putty

Ord.-no.: 000057, 000049

### Technisch informatieblad



Maak kleine oppervlakkige onregelmatigheden in oppervlakken van staal, aluminium, hout en polyester op uw auto gelijk met MOTIP 2-componenten afwerkplamuur. Afwerkplamuur heeft een fijne structuur en is gemakkelijk te schuren. MOTIP Afwerkplamuur is opnieuw te spuiten met alle laksystemen en kan worden aangebracht in lagen tot 0,5 mm.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Eenvoudig te schuren
- Sneldrogend
- Overspuitbaar met alle laksystemen
- Zeer fijne structuur
- Uitstekende hechting

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocellulose hars
- Kleurnaam: grijs
- Geur: Karakteristiek
- Uitgehard: 20 min
- Overspuitbaar: 20 min
- Schuurbaar: 20 min
- Ondergronden: Staal, aluminium, hout, polyester
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 43/20 bar
- Vlampunt: 20 °C
- Dichtheid: 1,6 g/ml
- Toevoeging van de verharder: 0.5 %
- Inhoud: 200 g

#### Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 - 25°C.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.
- Breng de afwerkplamuur met een applicator aan in de gewenste laagdikte.
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Reinig na gebruik direct de gebruikte gereedschappen.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 17, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.