

# Schroefmachine voor gipsplaat 570W

## FS4000K

Schroefmachine voor gipsplaat 570W + koffer



### Technische info

Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Nominaal vermogen	570 W
Toerental onbelast	0-4000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaat Schroef	5 mm
Maximale diameter zelfborende Schroef	6 mm
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	269 x 65 x 207 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,3 kg

### Gebruikersvoordelen

- Zeer compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor het snel bevestigen van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte voor perfect verzonken schroeven.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.
- Direct aangrijpende koppeling in linksloop laat toe om schroeven uit te draaien zonder het neusstuk te verwijderen.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Stevige metalen riemclip met rubberbekleding houdt de machine steeds binnen handbereik.
- De diepte-instelneus kan onderaan de handgreep bevestigd worden wanneer hij niet gebruikt wordt.
- Ingebouwde ledverlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.

**EAN 0088381600866**

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197025-4**  
neusstuk



**P-05979**  
magnetische schroefbithouder



## ■ Optionele accessoires

**197024-6**  
neusstuk



**191L24-0**  
schroeflint adapter



**824890-5**  
kunststof koffer

