

Rechte slijper 750W

GS5000

Rechte slijper 750W 20mm en \emptyset slijpsteen 125mm



Technische info

Nominaal vermogen	750 W
Toerental onbelast	5600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpsteen	125 mm
Maximale dikte slijpsteen	20 mm
Diameter asgat	20 mm
\emptyset spantang - bereik	20 mm
\emptyset spantang - inbegrepen	20 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	590 x 189 x 116 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,0 kg

Gebruikersvoordelen

- Robuuste rechte slijper, ideaal voor ontbramen en vlakslijpen van grotere metalen werkstukken.
- Hittebestendige motor met automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Zware lagering van de spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- De motorlagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks

EAN 0088381642262

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123199-5

beschermkap voor rechte slijper



224583-8

sluitmoer



224457-3

binnenflens



782423-1

nokkensleutel



783204-6

inbusleutel 6x90mm



■ Optionele accessoires

B-28662

slijpsteen



B-28678

slijpsteen

