

Heteluchtpistool 1600W HG5030K

Heteluchtpistool 1600W met extra acc in koffer



Technische info

Nominaal vermogen	1600 W
Temperatuurbereik	350 - 500 °C
Debiet	300 - 500 l/min
Thermische beveiliging	✓
Elektrische beschermingsklasse	II
Snoerlengte	2 m
Afmetingen (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	0,56 kg

Gebruikersvoordelen

- Eenvoudig heteluchtpistool met 2 standen voor temperatuur (350 / 500 °C) en luchtstroom (300 / 500 l/min).
- Geschikt voor het vervormen van thermoplastische buizen, platen en profielen, voor het samenkrimpen van krimpousen en voor het afbranden van oude verflagen.
- Bescherming tegen oververhitting door ingebouwde veiligheidsschakelaar.
- Zijdelingse luchtinlaat en rubber steunvoet laat toe het pistool neer te zetten met het mondstuk naar boven, om beide handen vrij te houden voor vormwerk.
- Bijzonder lichte en slanke constructie met softgrip handgreep voor meer comfort.
- Geleverd in kunststof koffer met verschillende mondstukken.

EAN 0088381857321

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires