

SDS-MAX breekhamer 1510W

HM1214CV

SDS-MAX breekhamer 19,9J 1510W AVT + stofafzuigset + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Maximaal afgegeven vermogen	1800 W
SDS max opname	✓
Slagfrequentie	950 - 1900 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	19,9 J
Triax. vibratie beitelen (a _h)	8 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	2,5 dB(A)
Snoerlengte	4 m
Afmetingen (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	12,3 kg

Gebruikersvoordelen

- Robuuste, krachtige en slanke inline-breekhamer met achter het slagsysteem gemonteerde motor, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikskomfort.
- Regelbare elektronica controleert de soft start en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting; bovendien wordt het toerental van de machine automatisch gereduceerd bij nullast om onwelkome vibraties nog verder te reduceren.
- In 12 posities instelbare beitel, de 360° draibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met stalen nokken.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

EAN 3240890389237

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

135283-4

zijhandgreep 90 D-vorm



198993-4

borenvet (100g)



443122-7

reinigingsdoek



824882-4

kunststof koffer



P-16237

SDS-MAX puntbeitel 280mm



■ Optionele accessoires

195114-9

onderhoudskit boor- en breekhamer



P-54156

SDS-MAX schraapbeitel 152x635mm

