

# SDS+ combihamer 800W

## HR2811FT

SDS+ combihamer 28mm 800W + automatische boorkop + koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	600 W
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,9 J
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter beton	28 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Maximale diameter met kroonboor	80 mm
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	15 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381083898**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk drie-in-één gereedschap (boormachine, boorhamer, beitelhamer).
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Ergonomische trillingsabsorberende greep voor meer comfort.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep en verstelbare diepte instelling.
- Ingebouwde ledverlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**194079-2**

automatische boorkop



**194080-7**

SDS+ boorkop snelwissel



**324219-0**

diepteanslag



**824789-4**

kunststof koffer



**135302-6**

rechte zijhandgreep cpl



## ■ Optionele accessoires

**198993-4**

borenvet (100g)



**195206-4**

onderhoudsset boor- en breekhamer

