

SDS-MAX combihamer 1350W

HR4511C

SDS-MAX combihamer 45mm 9,4J 1350W AVT + koffer



AVT

Technische info

Nominaal vermogen	1350 W
Toerental onbelast	130 - 280 t.p.m.
Slagfrequentie	1250 - 2750 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	9,4 J
Maximale boordiameter beton	45 mm
Optimale boordiameter beton	20 - 35 mm
Maximale diameter met kroonboor	125 mm
SDS max opname	✓
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratie boren slag (a _h)	7,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	7,5 m/s ²
Triax vibratie beitelen D-greep (a _h)	7 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	105 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Zeer veelzijdige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikskomfort.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine twee- tot zesmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling resulteert in een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt het de

EAN 0088381084956

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

134890-0

zijhandgreep 68 D-vorm



196188-3

kunststof opbergkoffer



198993-4

borenvet (100g)



443122-7

reinigingsdoek



135209-6

rechte zijhandgreep cpl



■ Optionele accessoires

195210-3

onderhoudskit boor- en breekhamer



P-17027

SDS-Plus adapter SDS-Max



P-84143

SDS-MAX aardpenadapter



199144-2

stofafzuigset voor breekwerk

