

# Schaaf 82mm 1050W

## KP0810CJ

Schaaf 82mm 1050W + MAKPAC



### Technische info

Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Nominaal vermogen	1050 W
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	4,0 mm
Maximale sponningdiepte	25 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,4 kg

### Gebruikersvoordelen

- Krachtige 1050 W motor maakt een spaanafname van 4mm mogelijk over de gehele zoolbreedte.
- Diepte-instelling via excenter laat toe om de spaanafname in één handomdraai in te stellen van 0 tot 4mm, en dit tot op 0.1mm nauwkeurig.
- Meegeleverde randgeleider voor rabatten (een haakse verdieping aanbrengen). Regelbare rabatdiepte (sponningsdiepte) tot 25 mm.
- Elektronische toerentalregeling zorgt voor een constante snelheid onder belasting.
- De elektronica zorgt voor een softstart en vermijdt schokken.
- Naar links of naar rechts instelbare spaanuitwerp bevordert het comfort van de gebruiker.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Met de drie afschuingroeven in de zool kan men in één schaafstreek een schuine kant schaven van 2 tot 13 mm breed.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de

**EAN 0088381642019**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**122785-9**

langsgeleider



**123062-2**

beitelinstelmal



**782209-3**

dopsleutel



## ■ Optionele accessoires

**122791-4**

afschuinliniaal



**122793-0**

spaanzak



**416368-8**

elleboog 90°

