

Haakse boormachine 18V

DDA351RTJ

Accu haakse boormachine 10mm LXT 18V 10mm + 2x
BL1850B + 1x DC18RC + MAKPAC



18V **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	10 mm
Maximale boordiameter hout	25 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 10 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	73 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,6 kg

Gebruikersvoordelen

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in

EAN 0088381816731

Link naar de productpagina - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



766005-7

automatische boorkop 3/8 0,8-10mm



153489-2

zijhandgreep



■ Optionele accessoires

DEABML803

Werklamp led BML803 LXT



194622-7

autolader DC18SE

