

Boor- en schroefmachine 18 V

DDF485RTJ

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 2 x
BL1850 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren (a_n)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Afmetingen (L x B x H)	169 x 79 x 256 mm
Netto gewicht	1,5 kg
Aandraaimoment zacht/hard	25 / 50 Nm

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

EAN 0088381866439

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



766027-7

automatische boorkop 1/2"



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



346317-0

Draaghaak

