

Betonschaaf 125mm 1400W

PC5001C

Betonschaaf met geleidezool 125mm 1400W + koffer



Technische info

Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	12,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	2,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	5,0 m
Afmetingen (L x B x H)	479 x 182 x 195 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Diamantschuurmachine met geleidezool voor het nauwkeurig vlakken van alle steenachtige materialen.
- Uitermate geschikt voor het opschonen van vervuilde beton - of natuursteenvlakken, het wegslijpen van doorgelekte bekistingsranden of andere oneffenheden en het gecontroleerd afschuiven van hoeken.
- De grote voetplaat en de steunrol vooraan zorgen voor een veilige en stabiele geleiding en een nauwkeurig doseerbare afnamedikte.
- Vooraan wegneembare beschermkap voor slijpwerk tot tegen opstaande randen.
- De afsluitborstel onderaan de beschermkap en de geïntegreerde turbine staan garant voor een optimale stofafvoer.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- Anker met beschermende zigzag-coating en

EAN 0088381099134

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

122853-8

linnen stofzak



140073-2

metalen koffer



782426-5

nokkensleutel gebogen



783203-8

inbusleutel 5x80mm



B-12289

diamant komschijf 125mm



■ Optionele accessoires

B-50005

diamant komschijf TURBO 125mm



B-48577

diamant komschijf 125mm

