

Bovenfrees 1100W

RP1110CJ

Bovenfrees 8 mm 1100W + MAKPAC.



Technische info

Nominaal vermogen	1100 W
Toerental onbelast	8000 - 24000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	8 mm
Induikdiepte	0 - 57 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	92 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	110 x 150 x 260 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,4 kg

Gebruikersvoordelen

- Bovenfrees met regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart maakt een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning mogelijk met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselekties voor induikdiepte.
- Micrometrische diepte aanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Bijkomende vergrendelingsmoer die elke verschuiving van de diepteinstelling uitsluit, zelfs bij seriematig induiken.
- Aparte stelschroef voor diepte bij profileerwerk.
- Geïntegreerde stofafzuiging in de zool laat toe om de afzuigslang bovenaan aan te sluiten zonder het werk te hinderen.
- Skeletvormige kopieerringen zorgen voor een uitstekende stofafzuiging bij sjabloonwerk.
- Ingebouwde asblokkering voor een snelle vervanging van de frezen.

EAN 0088381641937

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



122609-9

adapter voor stofafzuiging



122615-4

adapter voor stofafzuiging



164834-6

langsgeleider



193332-3

kopieerring



781008-0

steeksleutel 17mm



781213-9

steeksleutel 8mm



193178-7

spantangset 8 mm met moer



■ Optionele accessoires

194579-2

adapter voor geleiderail



194935-6

langsgeleider met fijnafstelling



195136-9

Langsgeleider met fijnafstelling



192349-3

stofzuigadapter



193180-0

spantangset 6 mm met moer



193179-5

spantanset 1/4 " met moer

