

# Roterende laser

## SKR200Z

Roterende laser 1H (360°)



### Technische info

Accutype	Alkaline 2xLR20 (D)
Rotatiesnelheid	0-600 t.p.m.
Geschatte constante werkingsduur	60 uur
Maximale afwijking	+/-15 mm / 100m
Aantal lijnen	1 (360° H)
Meetbereik	100 m
Diameter bestreken werkteerrein	200 m
Nivelleerbereik	+/- 6° (10%)
Temperatuurbereik	10 - 50 °C
Statiefschroefdraad	5/8"
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	156 x 154 x 197 mm
Netto gewicht	1,6 kg
Laser emissieklasse	2 (635nm, <1 mW)

### Gebruikersvoordelen

- Zelfnivellerende roterende laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor diverse ruwbouw- en afwerkingstoepassingen zoals het plaatsen van lichte wanden en valse plafonds, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Het elektronische nivelleersysteem met servomotoren is veel steviger dan delicate hangende compensatoren.
- Beveiligde modus met automatische stop en visueel alarmsignaal bij onbedoelde bewegingen van het toestel.
- Manuele modus met blokkering van de kanteling voor het uitzetten van schuine lijnen voor trappen, afwatering etc.
- Scanning modus met in 4 posities instelbare lijnlengte voor een betere zichtbaarheid bij plaatselijke werken.
- Voorzien van 5/8" schroefdraad voor montage op alle courante laserstatieven.
- Geleverd in kunststof koffer met alle nodige

**EAN 0088381634953**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**834534**

laserbril



**796588**

afstandsbediening



**796587**

ontvanger LR150



**791661**

wandbevestiging voor laser



## ■ Optionele accessoires

**P-45238**

wandhouder



**P-67882**

ontvanger en afstandsbediening



**P-81315**

3-potig statief



**P-81309**

Nivelleerlat



**P-81088**

Statief

