

# Elektrische heggenschaar 55cm 670W

## UH5580

Elektrische heggenschaar 55cm 670W.



### Technische info

Nominaal vermogen	670 W
Aantal snijbewegingen	3000 min <sup>-1</sup>
Mesafstand	28 mm
Maximale takdikte	18 mm
Effectieve snijlengte	55 cm
Snoerlengte	0,3 m
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	970 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	4,3 kg
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	4,4 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	87 dB(A)

**EAN 0088381095747**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Krachtige professionele heggenschaar met een snijlengte van 55cm voor intensieve snoeiwerkzaamheden aan heggen met dikke takken.
- Bijzonder duurzame aandrijving door zwaar gelagerd excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Slipkoppeling beschermt de overbrenging in geval van plotse blokkering van de messen.
- Mechanische rem met gepatenteerde SJS-spiraalveerontkoppeling stopt de messen binnen 0,2 seconden en dit zonder schokeffect op de overbrenging, een garantie voor een optimale veiligheid zonder de levensduur van de machine in het gedrang te brengen.
- Gemakkelijk en ergonomisch, links- of rechtshandig snoeien van zowel bovenkant als zijkant van de haag, dank zij de drievoudige achterhandgreep.
- Drie veiligheidsschakelaars verdeeld over de beugelgreep en de drievoudige achterhandgreep laten diverse veilige werkhoudingen toe door de willekeurige combinatie van twee schakelaars.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**194677-2**

kabelklem voor broeksriem



**450489-6**

transportbescherming



## ■ Optionele accessoires

**194679-8**

armband met kabelklem



**194681-1**

opvangkap voor snijafval

