

Lamellenfrees 18V

DPJ180ZJ

Accu lamellenfrees 100mm LXT 18V + Makpac (zonder accu's noch lader)



18V **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	6500 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Diameter zaagblad	100 mm
Diameter asgat	22 mm
Snoerlengte	4 m
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L_{pA})	74 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Gewicht met accu (EPTA 01/2003)	3,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Freesmachine op accu voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).
- Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.
- Soepele en precieze duikbeweging op twee spelingsvrije kolommen.
- Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling volgens alle bestaande maten van lamellen en beslag.
- Duidelijke en in alle machineposities zichtbare aanduiding van het inkepingsmiddelpunt voor een juiste uitlijning van de lamellen.

EAN 0088381673181

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

Standaard accessoires

821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



B-20644

lamellenzaagblad



123150-5

stofzak



415252-4

adapter voor stofafzuiging



782401-1

nokkensleutel



224280-6

binnenflens



224505-8

sluitmoer



123149-0

haakse aanslagplaat



415579-2

opvulplaat voor verstekverbindingen



Optionele accessoires

A-16922

verbindingslamel #0



A-16938

verbindingslamel #10



A-16944

verbindingslamel #20

