

Slagmoersleutel 1/2" 18V

DTW190RTJ

Accu 1/2" slagmoersleutel 190Nm LXT 18V + 2x BL1850 +
1x DC18RC + Makpac



18V **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal koppel	190 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 12
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	176 x 79 x 219 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN 0088381812160

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Lichte, compacte accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde ledverlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

