

# Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

## DDF482RT3J

Accu boor- en schroefmachine 13mm LXT 18V + 3x BL1850B + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0-600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren ( $a_r$ )	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,5 kg
Aandraaimoment zacht/hard	36 / 62 Nm

### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hogedichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwiel-slijtage.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

**EAN 0088381820653**

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**766027-7**

automatische boorkop 1/2"



**346449-3**

Draaghaak



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**450128-8**

accubeschermkap

