

MOTIP Copper Spray

Ord.-no.: 090301, V05561

Technisch informatieblad



Voorkom slijtage en vastkleven van schroefverbindingen die worden blootgesteld aan zeer hoge temperaturen met MOTIP Kopervet. Kopervet heeft een hoge thermische stabiliteit en is corrosiepreventief. MOTIP kopervet is bestand tegen temperaturen van -40°C tot +1.100°C.

Kwaliteit en kenmerken

- Vereenvoudigt de toekomstige verwijdering
- Hoge thermische stabiliteit
- Bestand tegen chemicaliën en invloeden van het weer
- Voorkomt slijtage en kleeft niet
- Preventief tegen corrosie
- Uitstekende hechting
- Gerichte sproeistraal

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: EP-2 Vet met koper
- Kleurnaam:
 - ◊ koper
 - ◊ geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: Remdelen, Onderdelen uitlaat, Schroefverbindingen (die blootstaan aan zeer hoge temperaturen), Accupolen, Schroefdraad van bougies
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Smit snelheid: 1,26
- Dampdruk:
 - ◊ 3500/20 bar
 - ◊ 573/20 bar
- Vlampunt: -40 °C
- Dichtheid: 0,767 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 5,00 L

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Breng koperspray aan. De specifieke smeereigenschappen worden verkregen na verdamping van het oplosmiddel (ongeveer 1 minuut).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etiketgeving:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com