

MOTIP DPF Cleaner

Ord.-no.: 090515

Technisch informatieblad



Verwijder asafzettingen in dieseldeeltjesfiltersystemen zonder demontage met MOTIP DPF-reiniger. De DPF-reiniger werkt snel en is niet corrosief. De MOTIP DPF-reiniger is vrij van oplosmiddelen en niet-ontvlambaar.

Kwaliteit en kenmerken

- Snelwerkend
- Vrij van oplosmiddelen
- Niet-corrosief
- Niet-ontvlambaar

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Tenside oplossing
- Kleurnaam: geen kleur
- Ondergronden: Roetfilter systemen
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8500/20 bar
- pH-waarde: 11
- Vlampunt: >100 °C
- Dichtheid: 0,99 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Laat de motor voor gebruik afkoelen (maximaal 50°C). Neem de instructies van de autofabrikant in acht.
- Demonteer de temperatuur- of druksensor van het filter. Plaats de speciale buis in de opening. Leeg het blik met de volgende intervallen: spuit 3 - 5 keer; laat 5 seconden weken
- Installeer de temperatuur- of druksensor. Start de motor en laat deze ten minste 15 minuten stationair draaien om het grootste deel van de vloeistof te verdampen. Maak een proefrit van 30 minuten. Dit kan stoomvorming veroorzaken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

