

## KHEV 11-52 BL (600767500) Combihamer Kunststof koffer

Art. nr. 600767500

EAN 4061792002630



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
- Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
- Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
- Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continuedrijf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
- Elektronische zachtanloop om precies te boren
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)

**Technische waarden****Parameters**

Max. individuele slagenergie (EPTA)	18.8 J
Max. aantal slagen	2360 /min
Opgenomen vermogen	1500 W
Boor-Ø beton met hamerboren	52 mm
Nullasttoerental	200 / 270 /min
Toerental bij belasting	200 / 270 /min
Gereedschapopname	SDS-max
Spanhalsdiameter	85 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	12.4 kg
Kabellengte	6 m

**Trilling**

Hamberboren beton	14.1 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Beitelen	9.7 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	98 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	110 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Extra rubberen anti-slip handgreep  
Smeermiddel voor gereedschapschachteinde  
Reinigingsdoek  
Kunststof koffer