

KHEV 5-40 BL (600765500) Combihamer Kunststof koffer

Art. nr. 600765500

EAN 4061792002326



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
- Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
- Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
- Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continuedrijf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
- Elektronische zachtenloop om precies te boren
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)

Technische waarden**Parameters**

Max. individuele slagenergie (EPTA)	8.7 J
Max. aantal slagen	2900 /min
Opgenomen vermogen	1150 W
Boor-Ø beton met hamerboren	40 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	105 mm
Nullasttoerental	350 / 500 /min
Toerental bij belasting	350 / 500 /min
Gereedschapopname	SDS-max
Spanhalsdiameter	64.6 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	8.3 kg
Kabellengte	6 m

Trilling

Hamerboren beton	10.8 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Beitelen	9.6 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Kunststof koffer
Extra rubberen anti-slip handgreep
Boordieptegeleider
Smeermiddel voor gereedschapschachteinde
Reinigingsdoek