

Power 280-20 W OF (601545000) Compressor doos

Art. nr. 601545000

EAN 4007430244864



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
- Voor eenfase wisselstroom
- Olivrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
- Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Technische waarden**Parameters**

Aanzuigvermogen	280 l/min
Vulvermogen	150 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	140 l/min
Max. druk	10 bar
Opgenomen vermogen	1.7 kW
Max. toerental	2850 /min
Ketelinhoud	20 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	83 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)
Afmetingen	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	40 kg
Kabellengte	4 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	83 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveringsomvang

2 universele snelkoppelingen