

Power 400-20 W OF (601546000) Compressor doos

Art. nr. 601546000

EAN 4007430244888



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
- Bijzonder geluids- en trillingsarm
- Voor eenfase wisselstroom
- Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
- Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
- Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Technische waarden**Parameters**

Aanzuigvermogen	330 l/min
Vulvermogen	200 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	185 l/min
Max. druk	10 bar
Opgenomen vermogen	2.2 kW
Max. toerental	1400 /min
Ketelinhoud	20 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	95 dB(A)
Afmetingen	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	47 kg
Kabellengte	4 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	95 dB(A)

Leveringsomvang

2 universele snelkoppelingen