

**UHE 2660-2 Quick Set (600697510) Multihamer
metaBOX 145 L; met SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)**

Art. nr. 600697510

EAN 4007430309587



Afbeelding plaatsvervangend



- Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden**Parameters**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 2.8 J |
| Max. aantal slagen | 4200 /min |
| Opgenomen vermogen | 800 W |
| Boor-Ø beton met hamerboren | 26 mm |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen | 68 mm |
| Boor-Ø staal | 13 / 6 mm |
| Boor-Ø zacht hout | 32 / 28 mm |
| Nullasttoerental | 0 - 1050 / 0 - 2500 /min |
| Toerental bij belasting | 790 / 1860 /min |
| Gereedschapopname | SDS-plus |
| Spanhalsdiameter | 50 mm |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 3.1 kg |
| Kabellengte | 4 m |

Trilling

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal | 3.3 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |
| Hamerboren beton | 12.9 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 2.4 m/s ² |
| Beitelen | 8.5 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 88 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

metaBOX 145 L
SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)
SDS-plus hamerboorhouder
Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
Extra rubberen anti-slip handgreep
Boordieptegeleider