

MT30-MT30SV

min 15HP max 35HP

Klepelmaaier voor tuinen, parken ...

STANDAARDUITRUSTING:

- 3-puntsophanging cat. 1
- Standaard aftakas
- Ingebouwde vrijloop in gietijzeren aandrijfkast
- Looprol achteraan
- Mogelijkheid om verschillende messen of hamers op de rotor te plaatsen.
- Slangen en snelkoppelingen
- CE-gekeurd

OPTIES:

- Glijzolen
- Zijverplaatsing (met hendel of hydraulische cilinder)
- Kit rol vooraan en wielen achteraan
- Verticuteermessen




Coltelli ad "Y"
"Y" shaped knives
Couteaux "Y"
"Y" Messer
"Y"-messen



Coltelli a spatola
Paddle knives
Couteaux à cuillère
Spachtelmessern
Lepelmessen



Mazza leggera
Light hammer
arteau léger
Leichter Hammer
Lichte hamer



Coltelli "Verticut"
"Verticut" knives
Couteaux
"Verticut" Messer
Cuchillos
"Verticut"



Shredder for grass and vine-prunings

STANDARD EQUIPMENT: Tube 3-point linkage Cat. 1 • Driveline • Cast iron gearbox including free wheel

- Rear roller • Rotor with different kind of tools • Reinforced frame with double metal sheet • Built according CE rules.

OPTIES:

Side skids • Side offset (through handle or hydraulic cylinder) • Front roller and rear wheels kit (suggested with Verticut knives)



Broyeur pour herbe et sarments

DOTATION STANDARD: Attelage 3-points en tube Cat.1 • Car-dan standard • Boîtier en fonte avec roue libre • Rouleau arrière • Possibilité de monter different couteaux ou marteaux sur le rotor • Châssis renforcé avec double tôle • Construit selon les normes CE.

OPTIONS:

Patins latéraux • Déplacement latéral (par manivelle ou par vérin hydraulique) • Kit rouleau avant et roues arrière (conseillé avec couteaux Verticut)



Mulchgerät für Gras und Rebenschösslinge

SERIENAUSRÜSTUNG: 3-Punkt Rohr-Anschluss Kat.1 • Gelenkwelle • Innerer Freilauf in gusseisernem Getriebe • Hinterer Walze • Rotor mit Y-Messern, mit Spachtelmessern oder leichten Hämmern • Verstärkter Rahmen mit doppletem Blech • Gemäß "CE" Normen erzeugt.

SONDERAUSSTATTUNG: Seitliche Stutzkufen • Seitliche Verstellung (durch Kurbel oder Hydr. Zylinder) • Nivellierungsfrolle und Satz Heckräder (mit "Verticutmessern empfohlen)



Trituradora para hierba, sarmientos de vid

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Conexión de 3 puntos Cat. 1 en tubo • Cardán standard • Multiplicador en en hierro fundido con rueda libre interna • Rodillo trasero de apoyo • Posibilidad de montar varios tipos de herramientas en el rotor • Telar reforzado con doble chapa • A cumplimiento de las normas CE

A PETICIÓN:

Patines laterales • Desplazamiento lateral (con manivela o con cilindro hidráulico) • Kit rodillo delantero y ruedas traseras (sugerido con cuchillos Verticut)

MOD.	HP - CV - PS		N.	N.	N.	N.	RPM/UPM	RPM/UPM	A: B				Kg - LBS	
	MED	MAX							A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	Lbs
MT30 - 105	15-20	35	32	16	16	32	540	2550	114	45	105	41	179	397
MT30 - 130	20-25	35	40	20	20	40	540	2550	139	55	130	51	202	445
MT30 - 155	25-30	35	48	24	24	48	540	2550	164	65	153	60	221	487
MT30 - 180	30-35	35	56	28	28	56	540	2550	186	73	177	70	238	522

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

NOTA: Il peso aumenta di 31 Kg nella versione con spostamento laterale idraulico.
NOTE: The weight of the version with hydraulic cylinder side shifting increases 31 Kg (68 lbs).
REMARQUE: Le poids de la version déplaçable avec vérin hydraulique augmente 31 kg.
HINWEIS: Bei Der Ausführung mit hydraulischer Seitverstellung erhöht sich das Gewicht um 31 kg.
OPMERKING: Het gewicht neemt met 31 kg toe voor de versie met hydraulische zijaandrijving.