

**TECHNISCHE FICHES****CHICAGO PNEUMATIC OLIEGESMEERDE SCHROEFCOMPRESSOR MET VARIABEL TOERENTAL
TYPE: CPVSD21-A10**

Model :	CPVsd21
Type :	CPVsd21 A10 CE 400 50
Artikel :	4152032732
Geïnstalleerd vermogen :	15 Kw / 21HP
Werkdruk (min/max):	5,5 – 12,5 bar
Debiet (FAD) :	0,7 -2,9 m ³ /min @ 7 bar 0,7 -2,3 m ³ /min @ 10,5 bar
Werkspanning :	400V/3/50Hz
Starter :	VSD
Controller :	Graphic Controller
Koeling :	luchtgekoeld
Volume ventilator :	2.484 m ³ /h
Omgevingstemperatuur (min/max) :	1 °C / 46 °C
Geluidsniveau :	68 dB(A)
Olief inhoud :	10 l
Olierestgehalte :	tba mg/m ³ (< 3ppm)
Ketel :	Optioneel – 500 liter
Droger :	Optioneel – DDP 3°C – R410A
Afmetingen base mounted :	1200 x 835 x 1220 mm
Afmetingen base mounted + droger:	1350 x 835 x 1220 mm
Afmetingen op vat 500L + droger :	1950 x 835 x 1835 mm
Gewicht base mounted :	330 kg
Gewicht base mounted + droger	360 kg
Gewicht op ketel 500L + droger	535 kg
Aansluiting :	1"
Aanbevolen beveiliging ¹⁾	Bij max lengte van 10 meter : 40A
Aanbevolen kabelsectie ²⁾	Bij max lengte van 10meter : 4G 10mm ²

1) Automaat is mogelijk, steeds automaat met uitschakelcurve voor motoren selecteren. (type D) of een instelbare automaat voor motoren.

2) Informatief, kabelsectie met koperen kern / max. 30 ° C / max. 100 m , geplaatst op de muur of een open kabelgoot met 1 kabel / 1 laag . De opgegeven waarde is volgens de maximale thermische belasting en toegestane spanningsval over de kabel. Voer steeds een kabelberekening volgens de geldende wettelijke voorschriften.