



## GS 3/78 OIL

### EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ EXCLUSIEVE INGEBOUWDE AFDICHTINGSRING
- ▶ ONAFHANKELIJKE MOTOREN
- ▶ DFS - DUBBEL FILTERING SYSTEEM
- ▶ AFNEEMBARE KETEL MET ROBUUST ONDERSTEL
- ▶ BETROUWBARE CONSTRUCTIE VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ ZIJWAARTSE INGANG IN METAAL
- ▶ 2-TRAPS MOTOREN MET HOGE ONDERDRUK
- ▶ VLOTTER - EN GEÏNTEGREERD ANTI-SCHUIM SYSTEEM
- ▶ AFTAPKRAAN
- ▶ KANTELKETEL

GS 3/78 OIL  
ASD015122

Code			GS 3/78 OIL
TECHNISCHE GEGEVENS			ASD015122
Type			water & stof
Motor			3 x 2 turbines
Vermogen	w		3500 max
Volt	V		220-240
Onderdruk	mm H <sub>2</sub> O		2500
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u		645
Ketelinhoud	l		78 RVS AISI 430
Lengte kabel	m		8.5
Ketelinlaat ø	mm		60
Geluidsdruk	dB(A)		76
Afmetingen (LxBxH)	mm		550x600x980
Gewicht	kg		28

### STANDAARD TOEBEHOREN

CODE: FTDP00285  
POLYESTER  
PATROONFILTER

CODE: FTDP28755  
VUILWATERFILTER

CODE: SECC00116  
SEPARATORZEEF  
(METAALSPAANDERS)



### OPTIONELE TOEBEHOREN

Olie toebehoren kit ø38-60 mm  
Olie toebehoren kit ø50-60 mm

PMDT00928  
PMDT00447