

TECHNICAL DATASHEET**4tecx dekkleden**

Art.nr.	Kleur	Afmeting	Kwaliteit	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4026200103	Blauw – Groen	2x3 m	Ca. 150 g/m ²	20 stuks	8715883015042
4026200121	Blauw – Groen	3x4 m	Ca. 150 g/m ²	10 stuks	8715883015059
4026200139	Blauw – Groen	4x6 m	Ca. 150 g/m ²	5 stuks	8715883015066
4026200157	Blauw – Groen	6x8 m	Ca. 150 g/m ²	3 stuks	8715883015073
4026200175	Blauw – Groen	8x10 m	Ca. 150 g/m ²	1 stuks	8715883015080
4026200193	Blauw – Groen	10x12 m	Ca. 150 g/m ²	1 stuks	8715883015332

Omschrijving

- Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
- Zoom met versterkingskoord
- Verkrijgbaar in diverse maten

	Ketting(N) / 5cm	Inslag(N) / 5cm
Trekkracht	857	736
Scheurvastheid	187	150
Testmethode	ISO 13937-1	

Belangrijke gegevens	
Doekgewicht	150 gr/m ²
Materiaaldikte	Ca. 0,30 mm
Gewicht tolerantie	3-5%

Weefstel grondstof	HDPE
Garendichtheid	800-900 denier
Weefsel	12x12/inch ²
Laminatie grondstof	LDPE
Laminatie dikte	2x30 micron

Zomen	4cm gelast
Koordversterking	PP, Ø 3mm rondom in zoom
Bevestigingsogen	Aluminium, binnen Ø 12mm, elke 100cm
Productie tolerantie eindmaat	1%
Verpakking	Elk dekkleed opgevouwen, verpakt in een PE zak met Neutraal Cover inlegvel met een EAN-code. Omverpakt in Dozen van karton, 4 zijden bedrukt.
Duurzaamheid	12 Maanden (klimaatafhankelijk)
Temperatuur bestendigheid	-20°C tot +80°C
Brandpunt	200°C
Chemicaliënbestendigheid	Beperkte bestendigheid
Algemene bestendigheid	Waterdicht, verrot niet en schimmelt niet