



## S530T

### Doorsteekdoppenset, scharnierende ratel







#### PRODUCTGEGEVENS

- 12 doorsteek-doppen (SBS19-THxx): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 doorsteek-ratel (SBS19-THR), 72 tanden en actiehoek van 5°, met flexibele kop,
- 1 doorsteek-verlengstuk (SBS19-TH75), 75 mm
- 10 verloopstukken zeskant (1RMA-14-\* -HEX): 8, 9, 10, 11, 12, (1RMA-19-\* -HEX) 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 9 E-TORX®-verloopstukken (1RMA-14-E\* -TX): E8, E10, E11, E12, E14, (1RMA-19-E\* -TX) E16, E18, E20, E22
- 8 bits 5/16" x 25 mm (zinkfosfaat) zeskant: 7, 8, 10 en 12 mm, TORX®-tamper-resistent: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
- 6 bits 1/4" x 25 mm (zinkfosfaat) zeskant: 5 en 6 mm, TORX®-tamper-resistent: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
- 1 bithouder 19 mm (3/4") zeskant x 1/4" (SP105S-1/4)
- 1 bithouder 19 mm (3/4") zeskant x 5/16" (SP105S-5/16)
- 1 bithouder 19 mm (3/4") zeskant x 3/8" met snelontgrendeling (1RMA-19-3/8-SQ)
- 1 bithouder 19 mm (3/4") zeskant x 1/4" met snelontgrendeling (1RMA-19-1/4-SQ)
- 1 bithouder 19 mm (3/4") zeskant x 1/2" met snelontgrendeling (1RMA-19-1/2-SQ)
- Matte chroomafwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Speciaal voor het aan- en losdraaien van moeren op een lange doorgestoken schroefdraad
- Comfortabele doorsteek-ratel met gewricht die in meerdere posities kan worden ingesteld
- Koffer: High Density Polythene (HDPE)

Follow the Fish!



## PRODUCTKENMERKEN

Product				
<b>S530T</b>	370 mm	205 mm	90 mm	2440 g

