





## SATURN 2.0 GROEN



Lijnlaser met 1 groene horizontale en 1 verticale lijn. Pendelnivellering met 2mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 50m met ontvanger (optie).

#### Hoofdkenmerken

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Zichtbaarheid           |                              |
| Nauwkeurigheid          | 2mm / 10m                    |
| Bereik (met ontvanger)  | 50m                          |
| Stof- en waterdichtheid | IP54                         |
| Batterijen              | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
| Netstroomaansluiting    | ✓                            |
| Nivellering             | Pendel nivellering           |

#### Voeding en batterijen

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Batterijen                                 | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
| Netstroomaansluiting                       | ✓                            |
| Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting | ✓                            |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DxBxH toestel      | 105 x 60 x 95 mm   |
| Gewicht toestel    | 0,42 kg            |
| DxBxH verpakking   | 198 x 257 x 191 mm |
| Gewicht verpakking | 1,28 kg            |

#### Gedetailleerde kenmerken

|   |                        |
|---|------------------------|
| Schietlood                                | ✗                      |
| Aantal laserpunten per lijn               | 0                      |
| Aantal hoeken van 90°                     | 0                      |
| Aantal hoeken van 45°                     | 0                      |
| Rotaties per minuut                       | Niet van toepassing    |
| Scanfunctie                               | ✗                      |
| Wind functie                              | ✗                      |
| Tilt functie                              | ✗                      |
| Zelf nivellerend bereik                   | ±3,5°                  |
| Hellingsfunctie                           | Manueel                |
| Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as) | +/- 45°                |
| Afstandsbediening                         | ✗                      |
| Ingebouwde schroef voor statief           | 1/4"                   |
| Pendelblokkering (voor manuele hellingen) | ✓                      |
| Transportbeveiliging van de pendel        | ✓                      |
| Aantal laserdiodes                        | 2                      |
| Laser frequentie (in ontvanger modus)     | 10KHz                  |
| Laserklasse                               | Class 2 - 520NM - <1mW |
| Stof- en waterdichtheid                   | IP54                   |

**IN DE DOOS****011.20G****130.15****180.20****H60028****H60033****TOEBEHOREN****Statieven****091.150**

**Statief Light Duty 150cm  
- Draaibare kop - 1/4**

**130.01**

**Statiefadapter 1/4**

**Ontvangers****150.40.M**

**Quattro MM**

**Wandhouders****130.08**

**Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"**

**130.09**

**Wandklem met 3D kop  
1/4"**

**Adapters, laders en batterijen****H60028**

**Li-Ion Batterij 7.4V  
2600mAh**

**H60033**

**Lader + USB-C kabel**