

## MOTIP Metal Putty

Ord.-no.: 00086, 00087

### Technisch informatieblad



Maak onregelmatigheden in oppervlakken van staal, aluminium, hout, beton en polyester op uw auto gelijk met MOTIP 2-componenten metaalplamuur. Door de toevoeging van aluminiumpigmenten is het zeer gemakkelijk te smeren en daardoor ideaal voor het behandelen van grotere oppervlakken. Metaalplamuur is elastisch en gemakkelijk te schuren. Metaalplamuur kan opnieuw worden gespoten met alle lakken en is bestand tegen chemicaliën en het weer. MOTIP Metaalplamuur kan worden aangebracht in lagen met een dikte van maximaal 2 cm.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Eenvoudig te smeren
- Zeer gemakkelijk te schuren
- Elastisch
- Overspuitbaar met alle laksystemen
- Bestand tegen chemicaliën en invloeden van het weer
- Uitstekende hechting

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Polyesterhars
- Kleurnaam: zilvergrijs
- Geur: karakteristiek
- Glansgraad: [GlossDegreeValue02] GU
- Uitgehard: 60 min
- Overspuitbaar: 60 min
- Schuurbaar: 30 min
- Ondergronden: Staal, aluminium, hout, beton, polyester
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 6/20 bar
- Vlampunt: 32 °C
- Dichtheid: 2 g/ml
- Pot life: 3-5 min
- Toevoeging van de verharder: 2.5 %
- Opslagstabiliteit: 5 Jahre
- Inhoud:
  - ◊ 250 g
  - ◊ 1000 g

#### How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Beste verwerkingstemperatuur 15 - 25°C.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.
- Meng de vereiste hoeveelheid plamuur met de uitharder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte.
- Na het uitharden, schuren en indien gewenst een fijne plamuur aanbrengen.
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
- Reinig na gebruik direct de gebruikte gereedschappen. Bewaar het overvloedige materiaal, gemengd met uitharder, niet in het blik.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoien, bij het PMD-afval.

#### Etiketgeving:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op

werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per November 30, 2021** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**