

MOTIP Waxcoating 500 ml

Ord.-no.: 00135, 00129

Technisch informatieblad



Voorkom corrosie op uw auto met MOTIP Anti-roest waxcoating. Waxcoating is bestand tegen het weer, zout, water en zwakke zuren en basen, heeft een uitstekende corrosiepreventie en kan in dikke lagen worden aangebracht.

Kwaliteit en kenmerken

- Uitstekende corrosiepreventie
- Uitstekende hechting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen zout, water en zwakke zuren en basen
- Kan in dikke lagen worden aangebracht

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Wax
- Kleurnaam:
 - ◊ zwart
 - ◊ transparant bruin
- Geur: karakteristiek
- Ondergronden: Onbehandeld metaal
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Opslagstabiliteit: 10 Jahre
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Schud de spuitbus 2 minuten voor gebruik.
- Breng de waxcoating in verschillende lagen aan.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per November 30, 2021 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.