

# Haakse slijper 150mm 1400W

## GA6040C

Haakse slijper 150mm 1400W met heropstartbeveiliging,  
instelbaar toerental, SJSII.



### Technische info

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Nominaal vermogen                                | 1400 W                     |
| Toerental onbelast                               | 4000 - 9000 t.p.m.         |
| Schroefdraad spindel                             | M 14                       |
| Diameter slijpschijf                             | 150 mm                     |
| Diameter asgat                                   | 22,23 mm                   |
| Snoerlengte                                      | 4.0 m                      |
| Snoertype  | H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup> |
| Heropstartbeveiliging                            | ✓                          |
| Afmetingen (L x B x H)                           | 303 x 140 x 116 mm         |
| Gewicht zonder kabel (EPTA)                      | 2,6 kg                     |
| Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )          | 5.0 m/s <sup>2</sup>       |
| Triax vibratie schuren (a <sub>r</sub> )         | 2,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Triax vibratie gewone zijgreep (a <sub>h</sub> ) | 6,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Triax vibratie AVT-zijgreep (a <sub>h</sub> )    | 6,0 m/s <sup>2</sup>       |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K)                  | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )          | 98 dB(A)                   |

### EAN 0088381629232

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige 150mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Het nieuwe gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123146-6**

snelspan beschermkap conform



**153489-2**

zijhandgreep



**224415-9**

binnenflens



**224543-0**

sluitmoer



**197610-3**

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**123230-7**

standaard beschermkap 150mm



**195935-9**

stoffilter voor haakse slijper

