

Haakse slijper 230mm 2000W

GA9050

Haakse slijper 230mm 2000W met lepelschakelaar.



Technische info

Nominaal vermogen	2000 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	105 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L_{pA})	94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,0 m
Afmetingen (L x B x H)	432 x 250 x 132 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	4,7 kg

Gebruikersvoordelen

- Lichte en handzame allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Hittebestendige motor met automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig

EAN 0088381606073

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

122891-0

standaard beschermkap conform



224415-9

binnenflens



224543-0

sluitmoer



152539-0

zijhandgreep



197610-3

nokkensleutel



■ Optionele accessoires

122847-3

snelspan beschermkap



122913-6

beschermkap voor snijschijven



195059-1

stoffilterset



824958-7

kunststof koffer



198440-5

beschermkap met stofafzuiging



162264-5

anti-vibratie handgreep M14

