

SDS-MAX breekhamer 1300W

HM1101CV

SDS-MAX breekhamer 11,5J 1300W + stofafzuigset + koffer



Technische info

| | |
|---|-------------------------------|
| Nominaal vermogen | 1300 W |
| Maximaal afgegeven vermogen | 1600 W |
| SDS max opname | ✓ |
| Slagfrequentie | 1100 - 2650 min ⁻¹ |
| Slagenergie (EPTA) | 11,5 J |
| Triax. vibratie beitelen (a _h) | 13,5 m/s ² |
| Triax vibratie beitelen D-greep (a _h) | 13,5 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L _{WA}) | 101 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (L _{pA}) | 90 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Snoerlengte | 4 m |
| Afmetingen (L x B x H) | 528 x 115 x 247 mm |

EAN 3240890389190

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- In 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met metalen nokken.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koellucht circuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.
- Uiterst onderhouds- en reparatievriendelijke constructie door de modulaire opbouw van het slagwerk en het motorgedeelte.



Accessoires

■ Standaard accessoires

134890-0

zijhandgreep 68 D-vorm



198993-4

borenvet (100g)



443122-7

reinigingsdoek



824876-9

kunststof koffer



P-16237

SDS-MAX puntbeitel 280mm



■ Optionele accessoires

195260-8

onderhoudskit boor- en breekhamer

