

SDS+ combihamer 780W

HR2470FTP

SDS+ combihamer 24mm 780W + automatische boorkop +
boor-en beitelset D-42444 + koffer



Technische info

Nominaal vermogen	780 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min ⁻¹
Maximale boordiameter beton	24 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Triax. vibratie boren (a _h)	4,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	15,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	12,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)

EAN 0088381679046

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Drie-in-één gereedschap: boormachine, boorhamer, beitelhamer.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Verbeterd slagwerk ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.



Accessoires

■ Standaard accessoires

194079-2

automatische boorkop



194080-7

SDS+ boorkop snelwissel



324219-0

diepteanslag



824799-1

kunststof koffer



135302-6

rechte zijhandgreep cpl



D-42444

17-delige SDS+ boor- en beiterset



■ Optionele accessoires

198993-4

borenvet (100g)



195263-2

onderhoudskit boor- en breekhamer

