

# SDS+ boorhamer 800W

## HR2800

SDS+ boorhamer 28mm 800W + koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	600 W
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter beton	28 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Maximale diameter met kroonboor	80 mm
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	20 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)

### Gebruikersvoordelen

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk twee-in-één gereedschap (boormachine en boorhamer).
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Ergonomische met rubber beklede greep voor meer comfort.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep en verstelbare diepte instelling.

**EAN 0088381083850**

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**324219-0**  
diepteanslag



**824789-4**  
kunststof koffer



## ■ Optionele accessoires

**195206-4**  
onderhoudskit boor- en breekhamer



**198993-4**  
borenvet (100g)



**P-18150**  
SDS+ adapter met automatische



**P-24664**  
SDS+ adapter met automatische

