

SDS+ combihamer 850W

HR3200C

SDS+ combihamer 32mm 850W + koffer



Technische info

Nominaal vermogen	850 W
Maximaal afgegeven vermogen	1100 W
SDS plus opname	✓
Slagenergie (EPTA)	5,1 J
Toerental onbelast	315 - 630 t.p.m.
Slagfrequentie	1650 - 3300 min ⁻¹
Maximale boordiameter beton	32 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	10 - 22 mm
Triax. vibratie boren (a _h)	≤2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	18 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	12,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Met voorsprong de krachtigste SDS-plus hamer op de markt.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- De verbeterde structuur van het krukashuis zorgt voor een optimale smering van het slagwerk, waardoor de machine vanaf de eerste seconden een maximale slagkracht ontwikkelt.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

EAN 0088381088732

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

135197-7

rechte zijhandgreep cpl



824819-1

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

195199-5

onderhoudskit boor- en breekhamer



198993-4

borenvet (100g)



P-18150

SDS+ adapter met automatische



P-24664

SDS+ adapter met automatische

