

# Bochtenplaatschaar 380W

## JS1000

Bochtenplaatschaar 380W 1,0mm + koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	380 W
Aantal snijbewegingen	4500 min <sup>-1</sup>
Maximale plaatdikte staal 400N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Minimale snijstraal binnenkant	30 mm
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,4 kg

### Gebruikersvoordelen

- Bijzonder lichte en wendbare plaatschaar voor het snijden van bochten (minimale snijstraal 30mm) van dun plaatmateriaal, ideaal voor carosseriewerk etc.
- Het verspaande materiaal wordt zijdelings en spiraalvormig opgerold, zonder krassen te veroorzaken op het oppervlak.
- Doordat de plaat niet vervormd wordt, is de afmeting van de te snijden werkstukken in principe onbegrensd.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- De solide overbrenging met tweezijdige lagering van excentriek en tandwiel staat garant voor een uitstekende levensduur.
- Labyrint-systeem houdt metaalstof en spanen weg van de lagers.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig

**EAN 0088381609166**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**792537-8**

middenmes



**792536-0**

zijmessen set



**783201-2**

Inbussleutel 3x60mm

