

# Schaaf 82mm 620W

## KP0800J

Schaaf 82mm 620W + MAKPAC



### Technische info

Toerental onbelast	17000 t.p.m.
Nominaal vermogen	620 W
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	2,5 mm
Maximale sponningdiepte	9 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg

### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en compacte schaaf voor licht tot middelzwaar aanpaswerk.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2.5mm in stappen van 0.1mm.
- De hoge snelheid van de schaafmessen zorgt voor een onberispelijk resultaat.
- Zool voorzien van een afschuingroef voor het breken van kanten.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om

**EAN 0088381641869**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**D-07945**

HM wisselbeitels



**123062-2**

beitelinstelmal



**195055-9**

langsgeleider



**782209-3**

dopsleutel



## ■ Optionele accessoires

**122793-0**

spaanzak



**123004-6**

beitelslijphouder



**123060-6**

afschuingeleider



**416368-8**

elleboog 90°

