

# Schroefautomaat 55 mm 18V

## DFR550RTJ

Accu schroefautomaat 55mm LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V **LXT**

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Maximaal toerental onbelast	4000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	25 - 55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

### Gebruikersvoordelen

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Doorloopsysteem laat toe het lint langs boven te verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven het aanvoermechanisme blokkeren na gedeeltelijk induwen van de neus.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten, waardoor scheefgeslagen schroeven tot het verleden behoren.

**EAN 0088381816748**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**P-67795**

schroefbit PH2x157mm



**281217-6**

draaghaak



**450128-8**

accubeschermkap



## ■ Optionele accessoires

**194500-1**

verlengstuk voor schroefautomaat



**P-67773**

schroefbit PZ2



**DEABML803**

Werklamp led BML803 LXT

