

Schroefautomaat 75 mm 18V

DFR750RTE

Accu schroefautomaat 75mm LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + koffer



18V **LXT**

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Maximaal toerental onbelast	4000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	45 - 75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	464 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Gemakkelijke éénhandsbediening door licht gewicht en goede balans.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Doorloopsysteem laat toe het lint langs boven te verwijderen en vermijdt dat overgeslagen schroeven

EAN 0088381816670

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8

Li-ion accu BL1850B



P-67804

schroefbit PH2



281217-6

draaghaak



450128-8

accubeschermkap



141352-1

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

194500-1

verlengstuk voor schroefautomaat



P-67789

schroefbit PZ2

