

# Haakse slijper 125mm 18V

## DGA506RTJ

Accu haakse slijper 125mm LXT 18V met schuifschakelaar  
+ 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC (BRAND) ADT AFT XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie gewone zijgreep ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie AVT-zijgreep ( $a_h$ )	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	91 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

**EAN 0088381814386**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.
- Dankzij de hoge efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**195584-2**

Snellader DC18RC



**P-52984**

afbraamschijf metaal



**123145-8**

snelspan beschermkap



**224543-0**

sluitmoer



**782423-1**

nokkensleutel



**450128-8**

accubeschermpak



**162258-0**

anti-vibratie handgreep M8



**224447-6**

binnenflens



## ■ Optionele accessoires

**B-53796**

diamantschijf "THIN" 125mm



**B-53693**

diamantschijf METAL 125mm



**B-53110**

flexibele afbraamschijf

