

Bovenfrees 900W

RP0900J

Bovenfrees 8mm 900W + MAKPAC.



Technische info

Nominaal vermogen	900 W
Toerental onbelast	27000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	8 mm
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter voetplaat	145 mm
Dodemans (geen vergrendeling)	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	110 x 256 x 217 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,7 kg

Gebruikersvoordelen

- Lichte en kostengunstige bovenfrees voor decoratief freeswerk, uitfrezen van eenvoudig meubelbeslag etc.
- Gemakkelijke vergrendeling van de duikdiepte zonder de handvaten los te laten.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Handgrepen met comfortabele softgrip bekleding.
- Standaard geleverd met spantangen van 6 en 8mm; een spantang van 1/4" is als optie beschikbaar.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381641319

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

164834-6

langsgeleider



194733-8

adapter voor stofafzuiging



781006-4

steeksleutel 13mm



763618-5

spantang 8mm



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

194579-2

adapter voor geleiderail



STEX122385

trimgeleider



194935-6

langsgeleider met fijnafstelling



195136-9

Langsgeleider met fijnafstelling



763637-1

spantang 1/4" zonder moer



A-86197

spantang 6mm



824880-8

kunststof koffer

